



## TECHNISCHE DATEN

Maße	
Breite in mm	125
Höhe in mm	105
Bestell-Nr. Filterkopf <sup>(1)</sup>	FS00Z20A00

<sup>(1)</sup> Lieferung mit 2 Anschlussstücken 90°-Bogen, FLEX Insert x AG 3/8" aus GFK. Änderungen vorbehalten.

## BETRIEBSBEDINGUNGEN

Eingangsdruck:	2–8 bar
Wassertemperatur:	4–30 °C
Umgebungstemperatur:	4–40 °C

BWT besthead FLEX Filterkopf mit einer großen Vielfalt an Anschlussoptionen für eine einfache und platzsparende Installation der Filterkerzen von BWT water+more.

## ZUBEHÖR

Beschreibung	Bestellnummer
<b>Anschlussstücke gerade</b>	
Anschlussstück gerade, FLEX Insert x AG 3/8" aus GFK	FS00Z21A00
Anschlussstück gerade, FLEX Insert x AG 1/2" aus GFK	FS00Z22A00
Anschlussstück gerade, FLEX Insert x AG 3/4" aus GFK	FS00Z23A00
Anschlussstück gerade, FLEX Insert x John-Guest-Steckverbinder Ø 8 mm aus GFK	FS00Z24A00
Anschlussstück gerade, FLEX Insert x John-Guest-Steckverbinder Ø 3/8" aus GFK	FS00Z25A00
<b>Anschlussstücke 90°-Bogen</b>	
Anschlussstück 90°-Bogen, FLEX Insert x AG 3/8" aus GFK	FS00Z26A00
Anschlussstück 90°-Bogen, FLEX Insert x AG 1/2" aus GFK	FS00Z27A00
Anschlussstück 90°-Bogen, FLEX Insert x AG 3/4" aus GFK	FS00Z28A00
Anschlussstück 90°-Bogen, FLEX Insert x John-Guest-Steckverbinder Ø 6 mm aus GFK	FS00Z41A00
Anschlussstück 90°-Bogen, FLEX Insert x John-Guest-Steckverbinder Ø 8 mm aus GFK	FS00Z29A00
Anschlussstück 90°-Bogen, FLEX Insert x John-Guest-Steckverbinder Ø 1/4 mm aus GFK	FS00Z42A00
<b>Anschlusschläuche mit geradem Anschluss</b>	
Anschluss Schlauch DN 8, 1,5 m, FLEX Insert gerade aus GFK, Überwurfmutter IG 3/8"	FS00Z36A00
Anschluss Schlauch DN 8, 1,5 m, FLEX Insert gerade aus GFK, Überwurfmutter IG 1/2"	FS00Z37A00
Anschluss Schlauch DN 8, 1,5 m, FLEX Insert gerade aus GFK, Überwurfmutter IG 3/4"	FS00Z38A00
Anschluss Schlauch DN 8, 1,5 m, FLEX Insert gerade aus GFK, 90°-Bogen IG 3/4" aus GFK	125252207
<b>Anschlusschläuche mit gebogenem Anschluss</b>	
Anschluss Schlauch DN 8, 1,5 m, FLEX Insert 90°-Bogen aus GFK, Überwurfmutter IG 3/8"	FS00Z32A00
Anschluss Schlauch DN 8, 1,5 m, FLEX Insert 90°-Bogen aus GFK, Überwurfmutter IG 1/2"	FS00Z33A00
Anschluss Schlauch DN 8, 1,5 m, FLEX Insert 90°-Bogen aus GFK, Überwurfmutter IG 3/4"	FS00Z34A00
Anschluss Schlauch DN 8, 1,5 m, mit Kugelhahn, FLEX Insert 90°-Bogen aus GFK, Überwurfmutter IG 3/8"	FS00Z35A00
<b>Verbindungsstücke</b>	
T-Stück, 2 x FLEX Connector, 1 x FLEX Insert, aus GFK	FS00Z40A00
<b>Halterungen</b>	
Haltebügel für Unter-Tisch-Montage	FS00Y66A00
Verlängerung des Haltebügels für die Filterkerzen Größe 2XL Wandmontage	FS00Y73A00
<b>BWT besthead FLEX – Set 1</b>	
– BWT besthead FLEX mit 2 Anschlussstücken 90°-Bogen, FLEX Insert aus GFK, AG 3/8"	FS00Z39A00
– Anschluss Schlauch DN 8, 1,5 m, mit Kugelhahn, FLEX Insert 90°-Bogen aus GFK, Überwurfmutter IG 3/8"	
– Anschlussstück gerade, FLEX Insert x AG 3/8" aus GFK	
– Reduzierung IG 3/4" x AG 3/8" aus GFK	

### HERSTELLER:

BWT Holding GmbH:  
Walter-Simmer-Str. 4  
5310 Mondsee, Austria  
BWT-WAM.COM

### VERTRIEB:

BWT water+more  
Deutschland GmbH:  
info@water-and-more.de  
Tel.: +49 611 58019-0

### BWT AUSTRIA GmbH:

kundenservice.wm@bwt-group.com  
Tel.: +43 6232 5011-1164

### BWT AQUA AG Schweiz:

info@bwt-aqua.ch  
Tel.: +4161 7558899

