BWT bestico




Filter für bestes, kristallklares Eis plus hocheffizienter Geräteschutz

Kristallklares Eis in jeglicher Form veredelt viele Getränke. Ob Eiswürfel oder Crushed ice, der Kunde erwartet stets reinstes Eis, ohne Trübungen und ohne jeglichen Fremdgeruch oder – geschmack. Für den Anwender ist wichtig, dass jeder Eisbereiter dauerhaft störungsfrei läuft, hygienisch einwandfrei und frei von Ablagerungen wie z.B. Kalk ist. BWT bestico bietet diesen doppelten Schutz sicher und bei jeder lokalen Wasserqualität.

BWT bestico Filterkerzen zeichnen sich durch eine einzigartige integrierte Vorfiltration aus, durch die auch große Partikelmengen sicher abgeschieden werden. In einem weiteren Optimierungsschritt wird durch eine spezielle gesilberte Aktivkohleschicht Fremdgeruch und – geschmack (z.B. Chlor) sicher reduziert. Ein doppelter Schutz auch vor Kalkablagerungen im Gerät wird schließlich durch eine spezielle BWT-Polyphosphatabgabe sicher erreicht.

BWT bestico Fillter sind damit nicht nur doppelt gut, sondern auch sehr einfach in der Handhabung, hocheffizent und kompakt.





BWT bestico

TECHNISCHE DATEN

BWT bestico	15	20
Typische Filterkapazität in Litern	40,000	60,000
Partikelfiltration in µm	1	1
Höhe ohne Bügel (A) in mm	368	403
Anschlusshöhe (B) in mm	330	365
Ø Filterkerze (C) in mm	88	105
Gewicht in kg, ca. (trocken/nass)	0.7/1.5	1.1/2.8
Filterwechsel nach Monaten	nach 6 bzw. 12*	nach 6 bzw. 12*
Bestell-Nr. Filterkerze	125596401	125596403

^{*} Empfehlung: Regelmäßiger Filterwechsel nach 6 Monaten, spätestens jedoch nach 12 Monaten bzw. bei Erreichen der Filterkapazität. Änderungen vorbehalten.

Wichtigste Vorteile

- Umfassender Schutz von Geräten zur Herstellung von Eis
- Stets kristallklares Eis minimierte Ausfallzeiten
- Schnelle und wassersparende Inbetriebnahme ohne aufwändiges Einspülen
- Einfacher Einbau über universelle BWT besthead FLEX Technologie
- Kompakt Baugröße Ideal auch für kleine Eisbereiter
- Hocheffizient durch hohe Filterkapazität

Technische Eigenschaften

- Minimierung von Kalkablagerungen durch spezielles BWT-Polyphosphat
- » Integrierte Hochleistungs-Partikel-Vorfiltration
- Aktivkohle-Polypropylen-Vliese für stets kristallklares Wasser
- Reduziert den Gehalt an Schwermetallen
- Horizontal und vertikal einsetzbar
- Einfachste Handhabung beim Filtertausch

Das könnte Sie auch interessieren




	Filterkapazitäten	Bestellnummer
BWT besttaste 10	10.000	125501409
BWT besttaste 15	40.000	125501410
BWT besttaste 20	60.000	125252022

- Aktivkohle-Filtersystem mit integrierter Hochleistungs-Vorfiltration
- Ideal bei Rohwasser mit hohem Partikelgehalt und niedriger Karbonathärte

ZUBEHÖR

	Beschreibung	Bestellnummer
BWT besthead FLEX Filterkopf	BWT besthead FLEX mit 2 Anschlussstücken 90°-Bogen, FLEX Insert AG ³/8″ aus GFK	FS00Z20A00
BWT besthead FLEX Set 1	BWT besthead FLEX mit 2 Anschluss- stücken 90°-Bogen, FLEX Insert AG 3/8" aus GFK, Anschlussschlauch DN8, 1,5 m, mit Kugelhahn, FLEX Insert 90°-Bogen aus GFK, Überwurfmutter IG 3/8", Anschlussstück gerade, FLEX Insert × AG 3/8" aus GFK, Reduzierung IG 3/4" × AG 3/8" aus GFK	FS00Z39A00



Betriebsbedingungen

Eingangsdruck: 2 - 8 bar Wassertemperatur: 4 - 30 °C Umgebungstemperatur: 4 - 40 °C







HERSTELLER:

BWT Holding GmbH: Walter-Simmer-Str. 4 VERTRIEB:

