

FRESH FOOD <+4°C

FRISCH UND KÜHL

Automat für lebensmittelgerechte
Produktlagerung <+4°C

LM SERIE



SÜ 1500 LM

Das Konzept

FrISChe und gesunde bzw. Bio-Lebensmittel rangieren auf der Beliebtheitsskala mittlerweile weit oben. Die LM-Serie stellt somit eine für den Vendingbereich optimale Ergänzung des Verpflegungsangebotes dar.

Durch eine Hochleistungskühlung kann die optimale lebensmittelgerechte Produktlagerung von < +4°C erreicht werden. Die spezielle Luftführung der 2T-Version ermöglicht eine Trennung zweier Temperaturbereiche, d. h. in den unteren 2 bzw. 3 Ebenen herrscht eine Temperatur typisch < +4°C, oberhalb eine Temperatur zwischen + 12°C und + 18°C. Bei Temperatur-Überschreitung sorgt die automatische Abschaltung des lebensmittelgerechten Bereiches für die Einhaltung der Hygienevorschriften und somit für den Schutz des Kunden.



SP 1300 LM



SÜ 1500 LM



SÜ 2020 LM



SÜ 2020 2T

Geräteausführung	SP 1300 LM	SÜ 1500 LM	SÜ 2020 LM	SÜ 2020 2T
Automaten-Art	Side-Pack zu FS/SÜ 1500 oder FS/SÜ 2020	Glasfront-Vollautomat	Glasfront-Vollautomat	Glasfront-Vollautomat
Abmessungen (H x B x T, mm)	1.830 x 600 x 880	1.830 x 700 x 880	1.830 x 990 x 880	1.830 x 990 x 880
Lebensmittelgerechte Lagerung	gesamter Kühlraum	gesamter Kühlraum	gesamter Kühlraum	2 bis 3 Ebenen im unteren Kühlbereich*
Spiralcontainer/Ebenen	6er / 3 bis 6	6er / 3 bis 6	10er / 3 bis 6	10er / 3 bis 6

* Trennung der Temperaturbereiche durch spezielle Luftführung.

Alle Automaten können mit einer Kombination von Spiralen, Produkt-Stützen und Multiflex-Schiebern ausgestattet werden. Weitere technische Details entnehmen Sie bitte den Einzelprospekten der jeweiligen Produktlinien.

Irrtum und Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.



zoells.de GmbH
rund um die Uhr

Kaffeeautomaten
Snackautomaten
Getränkeautomaten
Fotoautomaten

Kapell-Leite 2
90579 Langenzenn
Tel. 09101/909390